

## Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F1260)



### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1260 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu ist zur Montage in Fenstern aus Aluminium geeignet. Wird sie im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflügels eingezogen, verhindert diese Dichtung das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschläge, Schwitzen der Rahmen und der Flügel. Gerade letzteres konnte sonst im schlimmsten Falle bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führen. Zudem haben Mitteldichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung und Qualität der Warmedämmung Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 9 mm
- Breite: 8 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit: wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Jeder Dichtungskauf beinhaltet eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve, damit Sie immer genug Material erhalten.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt.

**Ihr Preis:** 7,09 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817027219  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 2,5 mm  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Mae (H x B):** 8,5 x 9  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutzturen:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutzturen:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

