


## EllenMatic Soundproof Omega Absenkabdichtung von E ... (Artikelnummer: SP6303)



### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **EllenMatic Soundproof Omega Absenkabdichtung SP6303** von Elton ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung. Sie kann aufgrund der Materialien und der Verarbeitung in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Zudem verhindert die Absenkabdichtung, dass warme Luft aus ihrer Wohnung entweichen kann, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert und ihre Heizkosten gesenkt werden.

Die **Doppeldicht-Automatic** ist eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe absenkt und hebt.

### Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Länge: 928 mm
- Höhe: 30 mm
- Breite: 15 mm
- Lärmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkabdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- kürzbar um max. 150 mm
- einseitige Auslösung an der Bandseite
- von Hand verstellbarer Auslösekopf

**Zur Information für Sie:** Die Montage der EllenMatic Absenkabdichtung erfolgt durch Anschrauben von unten, ohne seitliche Haltewinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 49,79 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.12.2025

**Verpackungseinheit:** Stück

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817097885
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Einbauart:</b>	Zum Einfräsen
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Länge:</b>	928 mm
<b>DIN-Richtung:</b>	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
<b>Hubhöhe bis:</b>	20 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Türart:</b>	Außentür;Innentür
<b>Kürzbar um:</b>	125 mm
<b>Für</b>	Nein
<b>Feuerschutztüren:</b>	

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

