

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 ... (Artikelnummer: B0004)



Beschreibung:

Die Klebedichtung **B0004** in der Farbe **Weiß** ist ein selbstklebendes D-Profil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 6 mm
- Breite: 8 mm
- Spaltbreite: 4 – 6 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke können problemlos mit der Dichtung kombiniert werden
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schenken wir Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- 3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- 4. Schritt:** Damit die Dichtung ein winddichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Handhabungshinweis: Während des Entfernens der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht gemeinsam mit der Folie abziehen.

Ihr Preis: 11,64 € pro SB
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.02.2026

Verpackungseinheit: SB

EAN/GTIN Code:	4052817002001
Farbe:	Weiß
Falzbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	EPDM
Maße:	6 x 8 mm
Selbstklebend:	Ja
Länge:	mm
Hersteller:	Graf Dichtungen
Dichtet ab bis zu ... mm:	4-6
Form:	D-Profil

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

