Flugelfalzdichtung fur Holzelemente | 8 mm Falz ... (Artikelnummer: F2594)



Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2594 in der Farbe Schwarz** wird ublicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflugel als zusatzlicher Anschlag, was die Schliegerausche und Auengerausche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhohten Widerstand gegenuber Witterungseinflussen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem hat der besondere Aufbau der Flugelfalzdichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 18,2 mm
- Breite: 12,3 mm
- Falzhohe: 8 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine weitere Information: Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange der Dichtung mit.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) bedachtsam, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am leichtesten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,37 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817092774
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	18,2 x 12,3 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link