

## Holzzargendichtung für Holzturen | 11 mm Falzbreite ... (Artikelnummer: BL0544)



### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung BL0544 in der Farbe Wei**, auch Zimmerturdichtung genannt, bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schliegerausche von Turen und Larm von auen, deutlich verringert werden.

Holzzargendichtungen werden ublicherweise in Hausturen und Innenturen verbaut.

Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafur bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 13,3 mm
- Breite: 13,1 mm
- Falzbreite: 11 mm
- Nutbreite: 3,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung/h3>

- **Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit**
- **REACH Konform**
- **Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken**
- **Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien**
- **Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei**

**Als Hinweis fur Sie:** Fur eine sichere Verwendung fugen wir bei jeder Dichtung kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

**Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,27 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817005774
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	3,5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	13,3 x 13,1 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	11

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

