

## Zimmerturdichtung für Haustüren | 12 mm Breite | ... (Artikelnummer: SP5540)



### Beschreibung:

Die **Zimmerturdichtung SP5540 in der Farbe Schwarz** ist für Turkonstruktionen mit ungünstigem Drehpunkt bzw. stumpf einschlagender Tür geeignet. Hier bilden Turblatt und Zarge im geschlossenen Zustand eine flachenbundige Einheit. Insbesondere der moderne Stil wird durch die stumpfeinschlagende Zimmertür unterstrichen. Diese Dichtung dient hierbei als Anschlag für das Turblatt und zur Reduzierung des Schliegerausches, sowie als Schall-, Rauch- und Wärmeschutz.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 13,8 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 3,2 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine weitere Information:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einrichten. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 6,50 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 21.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>            | 4052817053645        |
| <b>Farbe:</b>                    | Schwarz              |
| <b>Nutbreite in mm:</b>          | 3,2 mm               |
| <b>Falzbreite in mm:</b>         | 12 mm                |
| <b>Montageart:</b>               | Zum Einnuten         |
| <b>Material:</b>                 | CEGRAN               |
| <b>Mae (H x B):</b>              | 13,8 x 12 mm         |
| <b>Hersteller:</b>               | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b> | 8                    |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

