Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 18,5 mm Br ... (Artikelnummer: Z0687)



Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0687 in der Farbe Grau** ist eine besonders hochwertige Moosgummidichtung, die zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 18,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
- UV- und ozonbeständig
- Verdünnte Säuren, Lösungsmittel- (Kentone, Alkohol), und Laugenbeständig
- Nicht Öl- und Fettbeständig

Zu Ihrer Information: Für eine sichere Verwendung fügen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,46 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817060056
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	18 mm
Material:	Moosgummi
Maße:	18 x 18,5 mm
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH