


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzb ... (Artikelnummer: BL0061)



Beschreibung:

Die Holzzargendichtung BL0061 in der Farbe Weiß ist typischerweise zum Abdichten und Dämmen von Haustüren und Innentüren geeignet. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, deutlich vermindert werden.

Details zur Dichtung

Farbe: Weiß
Höhe: 13 mm
Breite: 13 mm
Falzbreite: 12 mm
Nutbreite: 4 mm
Hohlkammer: 2
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Unsere nachhaltige Philosophie spiegelt sich wider in der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,13 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817003138

Farbe: Weiß
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 12 mm
Hohlkammern: 2

Montageart:Zum EinnutenMaterial:CEGRANMaße:13 x 13 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 9
Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 0 mm

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-5 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

