

## Verglasungsdichtung für Fenster | 13 mm Breite | ... (Artikelnummer: F3102)



### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F3102 in der Farbe Schwarz** eignet sich für Wicona, Heroal, Schuco, Gealan und viele weitere Kunststofffenster und bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Diese Verglasungsdichtung dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch diese Dichtung kann kein Schmutz eindringen, Feuchtigkeit bleibt drauen und die Schlagregendichtheit wird gewährleistet. Eine Verglasungsdichtung schützt das Fenster und verlängert dessen Lebensdauer.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 13,3 mm
- Breite: 12,3 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf eine Dichtungsreserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos zu.

**Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt.

**Ihr Preis:** 7,07 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817036891

**Farbe:** Schwarz

**Hohlkammern:** 1

**Material:** CEGRAN

**Mae (H x B):** 13,3 x 12,3 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

