
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | Farbe: grau (Artikelnummer: Z0076)



Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0076 in der Farbe Grau** ist ein Gummiprofil, welches zum abdichten von Stahlturen verwendet wird. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung Ihrer Raumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zur Information fur Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Lange ohne Aufpreis mit hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Benutzen Sie dafur ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal durch die Nut, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung)

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

oder zu starken Druck, in die Nut stecken.
3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,28 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817117576
Farbe:	Grau
Hohlkammern:	3
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH