

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Universalschwellendichtung | Länge: 3000 mm | Fa ... (Artikelnummer: F2772)



Beschreibung:

Die Universalschwellendichtung F2772 in der Farbe Schwarz kann für den Innen- und Außenbereich genutzt werden. Diese Dichtung eignet sich um den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schützen. Deshalb ist die Bodenschwelle perfekt für den Einsatz an Garagentoren geeignet.

Details zur Dichtung

 Farbe: Schwarz Höhe: 22 mm • Breite: 75 mm • Hohlkammer: 5 • Länge: 3000 mm Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schmutz, Rost, und anderen Fremdstoffen von den Oberflächen entfernen.
- 2. Oberflächen durch Schleifen anrauen und Schwelle auf das gewünschte Maß ablängen.
- 3. Klebeflächen gründlich entfetten durch Graf-Clean Montagereiniger SP5850 und ablüften lassen. (Verträglichkeitstest an unauffälliger Stelle durchführen)

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 4. Gewünschte Klebefläche anzeichnen.
- 5. Bei Polyolefin-Bodenbeläge Graf-Cling Primer SP0474 dünn auf den Fußboden auftragen.
- Aufgetragener Polymerkleber SP5438 auf Klebefläche leicht befeuchten. Die Polymerisation wird durch Oberflächenfeuchtigkeit beschleunigt (feuchtigkeitshärtend). Benötigte Menge ca. 100 g (Polymerkleber SP5438) pro Ifdm.
- 7. Die Schwelle schnell und kräftig andrücken. Der Zeitpunkt der Endfestigkeit und Belastbarkeit hängt stark von Feuchtigkeit und Klebstoffauftrag (Menge) ab.

Ihr Preis: 47,86 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817101995

Farbe: Schwarz

Hohlkammern: 5

Montageart: Zum Aufkleben

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 22 x 75 mm

Selbstklebend: 0

Länge: 3000 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

