

Universalschwelldichtung | Länge: 3000 mm | Fa ... (Artikelnummer: F2772)



Beschreibung:

Die **Universalschwelldichtung F2772 in der Farbe Schwarz** kann für den Innen- und Außenbereich genutzt werden. Diese Dichtung eignet sich um den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schützen. Deshalb ist die Bodenschwelle perfekt für den Einsatz an Garagentoren geeignet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20 mm
- Breite: 66 mm
- Hohlkammer: 5
- Länge: 3000 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Licht-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schmutz, Rost, und anderen Fremdstoffen von den Oberflächen entfernen.
2. Oberflächen durch Schleifen anrauen und Schwelle auf das gewünschte Maß abblenden.
3. Klebeflächen gründlich entfetten durch Graf-Clean Montagereiniger SP5850 und abluften lassen. (Vertraglichkeitstest an unauffälliger Stelle durchführen)

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



4. Gewünschte Klebefläche anzeichnen.
5. Bei Polyolefin-Bodenbeläge Graf-Cling Primer SP0474 dünn auf den Fußboden auftragen.
6. Aufgetragener Polymerkleber auf Klebefläche leicht befeuchten. Die Polymerisation wird durch Oberflächenfeuchtigkeit beschleunigt (feuchtigkeitshartend). Benötigte Menge ca. 100 g (Polymerkleber) pro lfdm.
7. Die Schwelle schnell und kraftig andrücken. Der Zeitpunkt der Endfestigkeit und Belastbarkeit hängt stark von Feuchtigkeit und Klebstoffauftrag (Menge) ab.

Ihr Preis: 47,86 pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.05.2026

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817101995
Farbe: Schwarz
Hohlkammern: 5
Montageart: Zum Aufkleben
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 20 x 66 mm
Selbstklebend: 0
Länge: 3000 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

