

## Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F3343)



### Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F3343 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß wird typischerweise im Blendrahmen oder im Fensterflügel montiert. Diese Dichtung eignet sich sowohl für Türen als auch Fenster und verhindert dort das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit in Ihre Wohnung. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 9 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Verwendung von wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltfreundlichen Lacken ist für die Dichtung möglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir setzen unser Nachhaltigkeitsversprechen um, indem wir Produkte konzipieren, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

**Eine wichtige Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Dichtungskauf kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine hervorragende Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 7,81 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817064313  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Falzbreite in mm:** 8 mm  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 9 x 8 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 6

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

