Treppenstufendichtung | Hohe: 12 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: F0381)



Beschreibung:

Die **Treppenstufendichtung F0381 in der Farbe Schwarz** ist eine spezielle Art von Dichtung, die auf Treppenstufen angebracht wird, um die Rutschfestigkeit zu erhohen und die Sicherheit beim Begehen der Treppe zu gewahrleisten. Die Wahl der geeigneten Anti-Rutsch Treppenstufendichtung hangt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Treppenbelags, die ortlichen Bedingungen und die spezifischen Anforderungen an die Rutschfestigkeit. Solche Dichtungen sind insbesondere in offentlichen Gebauden, in gewerblichen Einrichtungen und in Wohnhausern von Vorteil, um Unfalle durch Sturze auf rutschigen Treppenstufen zu vermeiden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 10,9 mm
- Breite: 11,6 mm
- Geeignet fur: Marmor, Naturstein und Holzstufen
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zusatzliche Anmerkung: Bei jedem Kauf von Dichtungen fugen wir Ihnen eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, damit Sie genug Material haben.

Unsere Treppenstufendichtung lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung aus Gummi vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,50 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817019283
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	10,9 x 11,6 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein