

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Verglasungsdichtung für Stahlzargen | 15 mm Höhe ... (Artikelnummer: F3492)



Beschreibung:

Die Verglasungsdichtung F3492 in der Farbe Weiß bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Die Dichtung wird in den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich des Fensters angebracht. So ist sie in der Lage das Eindringen von kalter Außenluft und gleichermaßen das Entweichen der warmen Innenluft zu verhindern. Dabei ist es wichtig, dass Sie eine Dichtung, passend zu dem Material Ihres Fensterrahmens wählen. Nur so kann der Dichtungsgummi bestmöglich abdichten.

Details zur Dichtung

Farbe: Weiß
Höhe: 15 mm
Breite: 9,5 mm
Hohlkammer: 0
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Dichtungskauf kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine erstklassige Leistung erzielt.

Ihr Preis: 6,07 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817071861

Farbe: Weiß
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 7 mm

Montageart:Zum EinnutenMaterial:CEGRANMaße:15 x 9,5 mm

Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 7

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link