

Dachfensterdichtung für Velux Dachflächenfenster ... (Artikelnummer: F3411)



Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung F3411 in der Farbe Schwarz** ist eine Schaumdichtung für Dauerluftungsklappe von unter anderem Velux Dachflächenfenstern. Dachfenster sind oft anfälliger für Leckagen und Wärmeverluste als herkömmliche Fenster, da sie in schrägen oder geneigten Dächern eingebaut sind und direkt der Witterung ausgesetzt sind. Daher ist eine effektive Dachfensterdichtung wichtig, um die Abdichtung und Isolierung des Fensters zu gewährleisten. Eine gut installierte Dachfensterdichtung kann dazu beitragen, den Komfort im Dachgeschoss zu verbessern.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 14 mm
- Breite: 11,5 mm
- Falzbreite: 2 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE
- Geeignet für: Velux Fenster

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Dachfensterdichtung lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) schonend, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

3. Schritt: Damit der dichtende Gummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,44 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817068335
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	11 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Halbhart-TPE
Mae (H x B):	14 x 11,5 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	6

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

