

## Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F4102)



### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F4102 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu findet Ihren häufigsten Einsatz in Fenstern aus Kunststoff. Im Fensterflügel verhindert diese Dichtung das Eindringen von Zugluft und im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Warmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 10,2 mm
- Breite: 6,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch alle umweltfreundlichen Lacke lassen sich problemlos mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unser Engagement für Nachhaltigkeit wird deutlich durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie für Ihr Vorhaben genügend Dichtungsmaterial haben.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine luftdichte Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 5,78 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817038888

**Farbe:** Schwarz

**Material:** CEGRAN

**Mae (H x B):** 10,2 x 6,5 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

