Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F4102)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F4102 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu findet Ihren haufigsten Einsatz in Fenstern aus Kunststoff. Im Fensterflugel verhindert diese Dichtung das Eindringen von Zugluft und im Blendrahmen sorgt sie fur Schlagregendichtheit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 10,2 mm
- Breite: 6,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

h3>Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdunnbare Acrylat-Lacke als auch alle umweltfreundlichen Lacke lassen sich problemlos mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Unser Engagement fur Nachhaltigkeit wird deutlich durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Eine wichtige Information fur Sie: Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, um sicherzustellen, dass Sie fur Ihr Vorhaben genugend Dichtungsmaterial haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine luftdichte Leistung erzielt.

Ihr Preis: 5,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817038888
Farbe: Schwarz
Material: CEGRAN
Mae (H x B): 10,2 x 6,5 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH