


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Anschlagdichtung für Holzfenster oder -türen | 3 ... (Artikelnummer: F3483)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F3483 in der Farbe Grau ist für Holzfenster oder -türen gedacht. Um zu verhindern, dass kalte Außenluft eindringen kann, wird die Dichtung üblicherweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters verbaut. Lippendichtungen haben, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmedämmung Ihres Haushaltes und die Qualität der Energieeinsparung. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Dichtung auch Wasser keine Chance einzudringen. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlässig nach außen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Räume.

Details zur Dichtung

Farbe: Grau
Höhe: 32 mm
Breite: 8 mm
Hohlkammer: 0
Nutbreite: 4 - 5 mm
Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
- 2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
- 3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

Ihr Preis: 8,71 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.07.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817071533

Farbe: Grau
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 8 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 32 x 8 mm

Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 21

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6

10965 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92 Fax: +49 (0) 30 6904 19-94 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link