
Holzzargendichtung fur Zimmerturen | 14 mm Falzb ... (Artikelnummer: F1768)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1768 in der Farbe Wei** wird typischerweise in Hausturen und Innenturen aus Holz eingesetzt. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen des Weiteren Schliegerausche der Tur und Auengerausche, deutlich vermindert werden. Zudem gewahrleistet diese Holzzargendichtung, bei optimalem Sitz, eine erhohte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 13 mm
- Breite: 15 mm
- Falzbreite: 14 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Wir setzen auf nachhaltige Produktentwicklung, um Produkte zu gestalten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Auskunft fur Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

genugend Material haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 8,69 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817031209
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	15 x 14
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein