

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F1968)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1968 in der Farbe Schwarz** hat eine Lippe und einen profilierten Fu. Sie findet typischerweise in Kunststoff- oder Alufenster Verwendung. Im Fensterflügel verhindert diese Dichtung das Eindringen von Zugluft und im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit. Dort angebracht, erhöht sie auch erheblich die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 5 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Verwendung sowohl von wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken als auch allen umweltfreundlichen Lacken ist für die Dichtung geeignet
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Die Einhaltung unseres Nachhaltigkeitsversprechens wird durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, sichergestellt.

Eine wichtige Information für Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,38 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817032596
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 5 mm
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 7 x 5
Selbstklebend: 0
Für Brandschutzturen: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen: Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

