


Schwallschutz gerade | Länge: 1860 mm | Farbe: wei (Artikelnummer: SP0601)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Der **Schwallschutz SP0601** dient als Schwallschutz oder als Anschlag für ein Duschwasserabweisprofil wie die [SP0010](#) oder [SPL0010](#). Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit [Sanitar-Silikon](#) auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Länge: 1860 mm
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Höhe: 9 mm
- Breite: 15 mm
- Befestigung: zum Kleben

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich als Schwallschutz für Eckduschen und Funckduschen
- ohne Magnet

Hinweis zur Pflege: Bitte verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

Ihr Preis: 32,28 pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.05.2026

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817046128
Farbe: Wei
Duschkabinentyp: Eckdusche, Funfeckdusche, Nische
Magnet: Ohne Magnet
Einbauart: Zum Aufkleben
Material: Aluminium
Lange: 1860 mm
Einbauort: Fur den Boden als Schwallenschutz
Montage: Zum Kleben
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraee 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

