

Bodenschwellendichtung | 19 mm Breite | Farbe: s ... (Artikelnummer: F1927)



Beschreibung:

Die **Bodenschwellendichtungen F1927 in der Farbe Schwarz** auch als Turschwelldichtungen bezeichnet, ist eine Dichtung, die an Bodenschwellen oder Turschwellen angebracht wird, um den Übergang zwischen verschiedenen Räumen oder Ebenen in einem Gebäude abzudichten. Die Auswahl der richtigen Bodenschwellendichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Tür, der Bodenbeläge, der Wetterbedingungen und der spezifischen Anforderungen des Gebäudes. Dichtungen sind wichtig, um den Schutz, die Energieeffizienz und den Komfort in Innenräumen zu gewährleisten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6,5 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zu Ihrer Information: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material für Ihr Projekt haben.

Ihr Preis: 8,44 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 07.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817032275
Farbe: Schwarz
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 19 x 7
Selbstklebend: 0
Fur Brandschutzturen: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen: Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

