

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Fugenabdeckprofil | Höhe: 5,5 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: F2756)



## Beschreibung:

Das Fugenprofil F2756 in der Farbe Grau ist besonders zur Anwendung an Türen und Fenstern geeignet. Mit diesen Dichtungen, können zudem Fugen an Betonplatten, Hallenböden, Wintergärten oder auch Photovoltaic Anlagen verschlossen werden. Das Profil füllt die Fuge vollständig aus und die überstehende Lippe ermöglicht Ihnen eine einfache Montage sowie eine saubere, gleichmäßige Ansicht.

#### **Details zur Dichtung**

Farbe: GrauHöhe: 5,5 mmBreite: 5,5 mmHohlkammer: 0Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- · Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine weitere Information:** Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jeder Dichtung kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

# Unsere Fugenprofile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Fuge vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Fuge stecken.

**Ihr Preis:** 7,00 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817101209

Farbe: Grau Nutbreite in mm: 3 mm

Montageart: Zum Einnuten Material: Halbhart-TPE Maße: 5,5 x 5,5 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link