

## Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 10,5 mm | ... (Artikelnummer: KUE0029)



### Beschreibung:

Die Kühlschrankdichtung KUE0029 in der Farbe Grau ist ein Schraubprofil, welches zum Abdichten von Kühlschränken und -truhen verwendet werden kann. Mit dieser langlebigen Dichtung zum Anbohren, schützen Sie Ihren Kühlschrank vor dem ungewollten Eindringen von warmer Luft und Feuchtigkeit. Bei porösen Kühlschrankdichtungen kann dieser Schutz nicht gewährleistet werden und die Chancen auf einen erhöhten Stromverbrauch steigt. Zudem lässt sich die Bildung von gefährlichem Schimmel, mit einer richtig montierten Dichtung deutlich leichter verhindern. Die Montage erfolgt durch Anschrauben an den vorgeborenen Stellen im Kühlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Höhe: 10,5 mm
- Breite: 15,7 mm
- Hohlkammer: 1
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: EPDM
- Ohne Magnet

**Wichtig:** Dieses Profil ist nicht verschweißbar.

**Hinweis:** Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage stellen im Sinne des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) keine Bedarfsgegenstände dar, da sie bei bestimmungsmäßigen Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

**Unsere Kühlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und das Dichtprofil anschließend vorsichtig abziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten gereinigt

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delenge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.

**3. Schritt:** Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 10,73 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817041031
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Einbauart:</b>	Ohne Magnet
<b>Material:</b>	EPDM
<b>Profilart:</b>	Schraubprofil
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Hohlkammern ohne Magnetkammer:</b>	1
<b>Bauform:</b>	Als Laufmeter
<b>Breite in mm:</b>	16
<b>Höhe in mm:</b>	10

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

