

## Herbst-Bundle | SP6106 + Graf-Cut | Farbe: braun (Artikelnummer: SP6719)



### Beschreibung:

Das Herbst-Bundle SP6719 umfasst die **Holzzargendichtung SP6106 in Braun** (25 Meter) und das **Graf-Cut Werkzeug** zum präzisen Zuschneiden. Ideal für Holz- und Landhaus-Türen: Das Set bietet eine langlebige Abdichtung, reduziert Lärm und spart Heizkosten durch bessere Isolierung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 12 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Beständig gegen Witterung, Ozon und UV-Strahlung
- REACH-konform
- Verträglich mit wasserbasierten Lacken
- Frei von gefährlichen Stoffen
- Wartungsfrei und langlebig

### Details zum Graf-Cut

- Maße: 3 x 10 x 2,6 mm
- Farbe: Orange
- Für exakte Gehrungsschnitte
- Handlich, robust und wiederverwendbar

**Zur Information:** Gratis Dichtungszuschnitt (3–5 cm pro 5 Meter) inklusive.

### Einfache Anwendung

#### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

#### Produkt-Link



1. Nut gründlich reinigen.
2. Dichtung einlegen, ohne sie zu dehnen.
3. Mit Graf-Cut exakte Gehrungen schneiden.

**Ihr Preis:** 79,99 € pro Einh.  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.01.2026

**Verpackungseinheit:** Einh.

**EAN/GTIN Code:** 4052817138663

**Farbe:** Braun

**Nutbreite in mm:** 4 mm

**Falzbreite in mm:** 12 mm

**Hohlkammern:** 1

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Maße:** 12 x 12 mm

**Selbstklebend:** Nein

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

