


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Verglasungsdichtung für Fenster | 9,5 mm Breite ... (Artikelnummer: F1205)



## Beschreibung:

Die Verglasungsdichtung F1205 in der Farbe Schwarz ist für Fenster und Türen mit Glaselementen gedacht. Sie dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich ab. Richtig montiert, hält die Dichtung das Glas in der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.

#### **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 17 mm
Breite: 9,5 mm
Hohlkammer: 0
Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Eine weitere Information:** Wir gewähren Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve.

# Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

- 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung aus Gummi vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- **3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 7,64 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817026687

Farbe: Schwarz Nutbreite in mm: 3 mm

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Maße:** 8.5 x 16

Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

