


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Hebeschiebetürdichtung | Höhe: 13,3 mm | Farbe: grau (Artikelnummer: F1546)



Beschreibung:

Die Hebeschiebetürdichtung F1546 in der Farbe Grau ist besonders zur Anwendung in Hebeschiebetüren geeignet. Hebeschiebetüren sind großflächige Glastüren, die häufig in Terrassen- oder Balkonbereichen installiert werden und eine breite Öffnung für den Zugang nach draußen bieten. Damit solche Türen effektiv funktionieren und Ihr Zuhause abdichten kann, ist eine gute Dichtung unerlässlich.

Details zur Dichtung

Farbe: GrauHöhe: 13,3 mmBreite: 9,7 mmHohlkammer: 0Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zusätzliche Anmerkung: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Hebeschiebetürdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- **3. Schritt:** Damit die Dichtung ein erstklassiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 7,96 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817029640

Farbe: Grau Nutbreite in mm: 4 mm

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 9,5 x 13 Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link