

## Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 12 mm ... (Artikelnummer: F1236)



### Beschreibung:

Die Überschlagdichtung F1236 in der Farbe Schwarz ist eine Ergänzung am äußeren Fensterflügelrand, um den Übergang zum Rahmen abzudichten. Mit dieser Dichtung erhöhen sie den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten erheblich und vermeiden dabei noch das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalte. Wodurch Sie Sie Kondensat- und Schimmelbildung verhindern können. Aufgrund des hochwertigen Materials ist diese Überschlagdichtung besonders beständig gegen UV-Einstrahlung und langlebig.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 12 mm
- Breite: 9 mm
- Nutbreite: 2,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir schneiden Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

**Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,68 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817026984
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	2,5 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	9 x 12
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutztüren:</b>	Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

