


## Universalschwellendichtung | Länge: 1500 mm | Fa ... (Artikelnummer: F2795)



### Beschreibung:

Die Universalschwellendichtung F2795 in der Farbe Schwarz kann für den Innen- und Außenbereich genutzt werden. Diese Dichtung eignet sich um den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schützen. Deshalb ist die Bodenschwelle perfekt für den Einsatz an Garagentoren geeignet.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 22 mm
- Breite: 75 mm
- Hohlkammer: 5
- Länge: 1500 mm
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

### Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schmutz, Rost, und anderen Fremdstoffen von den Oberflächen entfernen.
2. Oberflächen durch Schleifen anrauen und Schwelle auf das gewünschte Maß ablängen.
3. Klebeflächen gründlich entfetten durch Graf-Clean Montagereiniger SP5850 und ablüften lassen. (Verträglichkeitstest an unauffälliger Stelle durchführen)

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



4. Gewünschte Klebefläche anzeichnen.
5. Bei Polyolefin-Bodenbeläge Graf-Cling Primer SP0474 dünn auf den Fußboden auftragen.
6. Aufgetragener Polymerkleber SP5438 auf Klebefläche leicht befeuchten. Die Polymerisation wird durch Oberflächenfeuchtigkeit beschleunigt (feuchtigkeitshärtend). Benötigte Menge ca. 100 g (Polymerkleber SP5438) pro lfdm.
7. Die Schwelle schnell und kräftig andrücken. Der Zeitpunkt der Endfestigkeit und Belastbarkeit hängt stark von Feuchtigkeit und Klebstoffauftrag (Menge) ab.

**Ihr Preis:** 28,70 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.01.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817103739

**Farbe:** Schwarz

**Hohlkammern:** 5

**Montageart:** Zum Aufkleben

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Maße:** 22 x 75 mm

**Selbstklebend:** 0

**Länge:** 1500 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

