

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Klebedichtung für Türen und Fenster | Omega-For ... (Artikelnummer: SP5546)



## Beschreibung:

Die Klebedichtung SP5546 in der Farbe Weiß ist ein selbstklebendes Moosgummiprofil mit Omega-Form. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in die Wohnung eindringt.

Diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: WeißHöhe: 8 mmBreite: 8 mmHohlkammer: 1Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

# Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sachte, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- **2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- 3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- **4. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Tipp zur Verarbeitung:** Während des Entfernens der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht gemeinsam mit der Folie abziehen.

**Ihr Preis:** 3,28 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817053706

Farbe: Weiß
Nutbreite in mm: 8 mm
Falzbreite in mm: 8 mm
Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Aufkleben

Material:SilikonMaße:8 x 8 mm

Selbstklebend: Ja

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 2-6

Form: Omega-Profil

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link