

## Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F3103)



### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3103 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu wird im Blendrahmen oder Fensterflügel verschiedener Fenster montiert. Durch das Einziehen in die Nut, wird das Eindringen von Zugluft spürbar vermindert.

Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit und im Flügelanschlag für Luftdichtheit. Des Weiteren erhöht sie die Larmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung kann sowohl mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken als auch mit allen umweltfreundlichen Lacken verwendet werden
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unser Engagement für Nachhaltigkeit wird durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, deutlich.

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir fügen bei jedem Kauf kostenfrei ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen,

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



dass Sie genügend Dichtungsmaterial zu Verfügung haben.

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 7,64 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 25.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817036907

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 5 mm

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Mae (H x B):** 6 x 9 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

