# Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 10 ... (Artikelnummer: F0929)




## Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0929 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu wird typischerweise im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters montiert. Diese Dichtung eignet sich gleichermaen fur Turen und Fenster und verhindert dort das Eindringen von kalter Luft und Feuchtigkeit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 7 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke sowie alle umweltfreundlichen Lacke sind fur die Verwendung mit der Dichtung zugelassen
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Wir setzen unser Versprechen zur Nachhaltigkeit in die Tat um, indem wir Produkte gestalten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

**Eine wichtige Information fur Sie:** Wir fugen bei jedem Kauf kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial zu Verfugung haben.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,34 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 08.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817024317 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 9,5 mm |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 9,5 x 7 |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |