Anschlagdichtung fur Holzfenster oder -turen | 2 ... (Artikelnummer: F0191)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0191 in der Farbe Schwarz** schliet den Spalt zwischen dem Fensterflugel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Auenluft. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung ublicherweise im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Beachten Sie: Meterware allein reicht nicht, um Ihr Fenster oder Ihre Ture dicht zu machen. Sie brauchen entweder einen kompletten Dichtungsrahmen oder vier spezielle Eckteile. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoenden mussen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E0191.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 21 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit: wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfahig

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange mit.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschliet.

Ihr Preis: 9,19 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817017500
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6,5 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	10 x 21,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein