
Holzzargendichtung fur Zimmerturen | 13 mm Falzb ... (Artikelnummer: F0869)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0869 in der Farbe Wei** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Hausturen und Innenturen aus verschiedenem Holz. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen zudem Schliegerausche der Tur und Auengerausche, vermindert werden. Holzzargendichtungen konnen auerdem einen groen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 9 mm
- Breite: 16 mm
- Falzbreite: 13 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Realisierung unseres Versprechens zur Nachhaltigkeit wird durch die Gestaltung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, gewahrleistet.
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

schneiden wir Ihnen kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,72 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817023822
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	16 mm
Hohlkammern:	1
Material:	Silikon
Mae (H x B):	15,5 x 16
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein