


Planet FT Absenkdichtung | Länge: 750 mm (Artikelnummer: PL00010)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet FT Absenkdichtung PL00010** stoppt die Zugluft unter Ihren Türen!

Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Absenkautomatik senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne über den Boden zu schleifen und schließt den Spalt unter der Tür zuverlässig ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 750 mm
- Höhe: 30 mm
- Breite: 25 mm
- Nutma: 13,1 mm x 30,5 mm
- Befestigung: zum Einfräsen und anschließend zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht inen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 48 dB bei optimaler Abdichtung
- kurzbar um max. 100 mm

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten.

Ihr Preis: 59,10 pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 04.05.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code: 4052817042342
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 13 mm
Einbauart: Zum Einfrasen
Material: Aluminium
Lange: 750 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis: 20 mm
Hersteller: ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Turart: Auentur, Innentur
Kurzbar um: 100 mm
Fur Ja
Feuerschutzturen:

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

