Uberstromdichtung fur Holzfenster | Hohe: 14 mm ... (Artikelnummer: SP5601)



Beschreibung:

Die **Uberstromdichtung SP5601 in der Farbe Braun** ist eine Luftdurchlassdichtung fur Innenturen.
Die Dichtung beeintrachtigt bei korrektem Einbau nicht die Optik des Innenturbereichs. Deshalb uberzeugt sie als dezente Losung, im Gegensatz zu Luftungsgittern oder Schlitzen. Die Uberstromdichtung ermoglicht es, dass die, fur den Feuchteschutz, erforderliche Luftmenge von einem Raum zum nachsten gelangt. Dadurch sorgt sie fur eine gezielte Wohnungsdurchluftung.

Hinweis: Bei einem Differenzdruck von 4 Pa erlauben sie das Uberstromen von ca. 20 m/h, und bei 8 Pa Differenzdruck gelangen bis zu 33 m/h zusatzlich von einem Raum zum nachsten.

Details zur Dichtung

- Lieferlange: 3 Meter
- Farbe: Braun
- Hohe: 14 mm
- Breite: 15 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenlosen Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange an Sie geliefert.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Uberstromdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Saubern Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 12,59 pro Rolle
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.11.2026

Verpackungseinheit: Rolle

EAN/GTIN Code:	4052817054246
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	14 x 15 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	REGEL-air Becks GmbH & Co. KG