

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Überströmdichtung für Holzfenster | Höhe: 14 mm ... (Artikelnummer: SP5601)



Beschreibung:

Die Überströmdichtung SP5601 in der Farbe Braun ist eine Luftdurchlassdichtung für Innentüren.

Die Dichtung beeinträchtigt bei korrektem Einbau nicht die Optik des Innentürbereichs. Deshalb überzeugt sie als dezente Lösung, im Gegensatz zu Lüftungsgittern oder Schlitzen. Die Überströmdichtung ermöglicht es, dass die, für den Feuchteschutz, erforderliche Luftmenge von einem Raum zum nächsten gelangt. Dadurch sorgt sie für eine gezielte Wohnungsdurchlüftung.

Hinweis: Bei einem Differenzdruck von 4 Pa erlauben sie das Überströmen von ca. 20 m³/h, und bei 8 Pa Differenzdruck gelangen bis zu 33 m³/h zusätzlich von einem Raum zum nächsten.

Details zur Dichtung

• Lieferlänge: 3 Meter

Farbe: Braun
Höhe: 14 mm
Breite: 15 mm
Nutbreite: 5 mm
Hohlkammer: keine
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenlosen Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an Sie geliefert.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Überströmdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 12,00 € pro Rolle

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.10.2025

Verpackungseinheit: Rolle

EAN/GTIN Code: 4052817054246

Farbe: Braun
Nutbreite in mm: 5 mm
Falzbreite in mm: 12 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 14 x 15 mm

Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: REGEL-air Becks GmbH & Co. KG

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

