

Anschlagdichtung für Gealan | 4 mm Nutbreite | F ... (Artikelnummer: F1556)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F1556 in der Farbe Schwarz ist eine Glasanlagedichtung für Gealan 6151 für S7000 IQ, S7000 IQ plus oder S9000. Sie wird auch häufig für diverse Profile wie z. B. Salamander verwendet.

Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit und im Flügelanschlag für Luftdichtigkeit. Dank der Formgebung dieser Anschlagdichtung, ist sie vielseitig einsetzbar und kann auch als Verglasungsdichtung zwischen Glas und Glashalteleiste im äußeren Bereich angebracht werden. Dort verhindert sie effektiv, dass Feuchtigkeit in den Glasfalte eindringt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 11,3 mm
- Breite: 11,3 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Mit der Dichtung lassen sich sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch alle umweltfreundlichen Lacke verwenden
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Jeder Kauf einer Dichtung bei Graf-Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,99 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817029732
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 4 mm
Hohlkammern: 2
Material: CEGRAN
Maße: 11,5 x 11
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

