

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schwallschutz Ecke | Aluminium | Farbe: chrom (Artikelnummer: SP0619)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Der **Schwallschutz SP0619** ist eine rechte Endkappe für das Schwallschutzprofil **SP0602**.

Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit <u>Sanitär-Silikon</u> auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

Details zur Dichtung

• Farbe: Chromfarben

• Material: Aluminium, Kunststoff

Höhe: 9 mmBreite: 15 mm

• Befestigung: zum Kleben

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich als Schwallschutz für Eckduschen, Fünfeckduschen und Nischen
- ohne Magnet

Pflegeanweisung: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit Reinigungsmitteln, die chlorfrei und nichtalkalisch sind. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist abhängig von UV-Einstrahlung, lokalen Gegebenheiten und Pflegemaßnahmen.

Ihr Preis: 4,64 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

EAN/GTIN Code: 4052817046302

Chrom Farbe:

Duschkabinentyp: Eckdusche, Fünfeckdusche, Niesche

Einbauart: Zum Aufstecken Material: Kunststoff

Länge: mm

Einbauort: Für den Boden als Schwallschutz

Montage: Zum Aufstecken

Graf-Dichtungen GmbH Hersteller:

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

