

Dachfensterdichtung für Velux Dachflächenfenster ... (Artikelnummer: SP0046)



Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP0046 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtungsprofil für Dachflächenfenster und wird oft für Veluxfenster des Typs GTL, GEL, GPL, GHL oder GDL Cabrio verwendet. Diese Dachflächenfensterdichtung gewährleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlässigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Die Dichtung hält feuchte Luft von der Dammebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel und gewährleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kalteisolierung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 16,5 mm
- Breite: 14,2 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- ehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenlos ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,23 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817044469
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	6 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16,5 x 14,2 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

