Dachfensterdichtung fur Velux Dachflachenfenster ... (Artikelnummer: SP0046)



Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP0046 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtungsprofil fur Dachflachenfenster und wird oft fur Veluxfenster des Typs GTL, GEL, GPL, GHL oder GDL Cabrio verwendet. Diese Dachflachenfensterdichtung gewahrleistet bei richtigem und rechtzeitigem Austausch besonders hohe Wasserundurchlassigkeit bzw. Schlagregendichtheit. Die Dichtung halt feuchte Luft von der Dammebene fern und verhindert somit die Bildung von Schimmel und gewahrleistet eine optimale Schall-, Rauch- und Kalteisolierung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 16,5 mm
- Breite: 14,2 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- ehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenlos ein Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Saubern Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,23 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817044469
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	6 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16,5 x 14,2 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10