Flugelfalzdichtung fur Holzelemente | 12 mm Falz ... (Artikelnummer: F2208)



Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2208 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Diese Dichtung sorgt bei optimalem Halt, fur Schlagregendichtheit, Luftundurchlassigkeit, sowie Warmedammung. Weshalb eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung auch mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt.
Um den richtigen Sitz der Flugelfalzdichtung zu gewahrleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite, Nutbreite und Kopfhohe die wichtigste Voraussetzung.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Flugelfalzdichtung F2208 .

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 18,3 mm
- Breite: 12,2 mm
- Falzhohe: 12 mm
- Falzbreite: 6 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen erhalten Sie von uns eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen,

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

dass Sie ausreichend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,31 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034453
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	18,3 x 12,2 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH