


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Holzzargendichtung für Holztüren | 13 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F0867)



Beschreibung:

Die Holzzargendichtung F0867 in der Farbe Schwarz findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren aus Holz. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Holzzargendichtungen können außerdem einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung einnehmen.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 9 mm
Breite: 16 mm
Falzbreite: 13 mm
Nutbreite: 4 mm
Hohlkammer: 1
Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, tragen wir zu unserem Versprechen zur Nachhaltigkeit bei.
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Kaufen Sie bei uns Dichtungen und

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

erhalten Sie eine kostenfrei Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,29 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817023815

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 16 mm
Hohlkammern: 1

Material: Silikon Maße: 15,5 x 16

Selbstklebend: 0 **Für Brandschutztüren:** Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

