www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bodenschwellendichtung | Breite: 62 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: F3969)



Beschreibung:

Die **Bodenschwellendichtung F3969 in der Farbe Schwarz** kann fur den Innen- und Auenbereich genutzt werden. Es schutzt und ordnet Kabel, verhindert das hangenbleiben durch lose Kabel auf unterschiedlichsten Untergrunden und eignet sich fur Kabelverlegungen auf unterschiedlichsten Boden. Mit der Anti-Rutsch Oberflache und einem Knickpunkt zur einfachen Kabelmontage wird die Bodenschwelle zu einem zuverlassigen Partner. Deshalb ist die Schwelle perfekt fur den Einsatz auf Parkplatzen, Messen, Festivals, Garten, Lagerraumen, Booten, Buros und Wohnbereichen geeignet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 22 mm
- Breite: 62 mm
- Kabelaufnahme: 16 x 16 mm
- Hohlkammer: 3
- Harte: 78 Shore A und 509 g/m
- Material: TPE-S
- Geeignet fur: Parkett, Laminat und diversen Steinboden, wo eine dauerhafte Verklebung unerwunscht ist

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Wichtige Anmerkung: Als zusatzlichen Schutz schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos ein Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Verklebungen:** Die Schwelle besitzt eine 13 mm x 0,5 mm Vertiefung als Klebebandvorlage fur doppelseitiges Klebeband. Doppelseitiges Klebeband entfaltet seine volle Klebekraft nach 24 - 36 Std.
   Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann der Kabelkanal auch auf Oberflachen wie Beton, Asphalt, Stein und Fliesen geklebt werden.
2. Zur Vorbereitung von Bodenbelagen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
3. Zum Entfetten von Klebeflachen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Fuhren Sie vorher immer Vertraglichkeitstests an unauffalligen Stellen durch.
4. **Erdanker:** Fur die Befestigung auf Waldboden, Sandboden, Erdboden und Rasen befinden sich seitlich 2 Nuten um flachenbundig verzinkte Erdanker SP0490 zu versenken. Eine Bohrschablone mit Bohrbuchsen (auf Anfrage) fur eine schnelle Verlegung bieten wir ebenfalls an.
5. Das Profil wird fur den Transport gerollt daher empfehlen das Profil vor der Montage 24 h auszulegen.

Ihr Preis: 13,96 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817110621