

Bodenschwellendichtung | Breite: 62 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: F3969)



Beschreibung:

Die Bodenschwellendichtung F3969 in der Farbe Schwarz kann für den Innen- und Außenbereich genutzt werden. Es schützt und ordnet Kabel, verhindert das Hangenbleiben durch lose Kabel auf unterschiedlichsten Untergründen und eignet sich für Kabelverlegungen auf unterschiedlichsten Böden. Mit der Anti-Rutsch-Oberfläche und einem Knickpunkt zur einfachen Kabelmontage wird die Bodenschwelle zu einem zuverlässigen Partner. Deshalb ist die Schwelle perfekt für den Einsatz auf Parkplätzen, Messen, Festivals, Gärten, Lagerräumen, Booten, Büros und Wohnbereichen geeignet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 22 mm
- Breite: 62 mm
- Kabelaufnahme: 16 x 16 mm
- Hohlkammer: 3
- Härte: 78 Shore A und 509 g/m
- Material: TPE-S
- Geeignet für: Parkett, Laminat und diversen Steinböden, wo eine dauerhafte Verklebung unerwünscht ist

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Licht-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Wichtige Anmerkung: Als zusätzlichen Schutz schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Verklebungen:** Die Schwelle besitzt eine 13 mm x 0,5 mm Vertiefung als Klebebandvorlage für doppelseitiges Klebeband. Doppelseitiges Klebeband entfaltet seine volle Klebekraft nach 24 - 36 Std.
Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann der Kabelkanal auch auf Oberflächen wie Beton, Asphalt, Stein und Fliesen geklebt werden.
2. Zur Vorbereitung von Bodenbelägen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
3. Zum Entfetten von Klebeflächen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Führen Sie vorher immer Vertraglichkeitstests an unauffälligen Stellen durch.
4. **Erdanker:** Für die Befestigung auf Waldböden, Sandböden, Erdböden und Rasen befinden sich seitlich 2 Nuten um flächenbündig verzinkte Erdanker SP0490 zu versenken. Eine Bohrschablone mit Bohrbuchsen (auf Anfrage) für eine schnelle Verlegung bieten wir ebenfalls an.
5. Das Profil wird für den Transport gerollt daher empfehlen das Profil vor der Montage 24 h auszulegen.

Ihr Preis: 13,96 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817110621

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

