Flugelfalzdichtung fur Holzfenster und -turen | ... (Artikelnummer: F2217)



Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2217 in der Farbe Braun** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Fenstern und Turen mit Holzzargen. Diese Dichtung dient dabei als zusatzlicher Anschlag fur das Turblatt oder den Fensterflugel und reduziert somit die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen fur Schlagregendichtheit und Luftundurchlassigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Warmeschutz. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Flugelfalzdichtung F2217 .

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Hohe: 18 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhohe: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Als Auskunft fur Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Einkauf kostenlos ein zusatzliches Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange der Dichtung, um

sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,20 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034507
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH