

Schlauchdichtung für Holzfenster und -türen | 8 ... (Artikelnummer: SP3141)



Beschreibung:

Die **Schlauchdichtung SP3141 in der Farbe Weiß** hat einen Ankerfuß und ist sowohl für Türen als auch Fenster geeignet. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung spürbar die Lärmschutzwerte und Wärmedämmung Ihrer Wohneinheit. Zudem bietet diese spezielle Form der Schlauchdichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht. Schlauchdichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Türen und Fenster und vermögen es deren Lebensdauer zu erhöhen und auch langfristig ihre Effizienz sicherzustellen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 12 mm
- Breite: 8 mm
- Ø -Schlauch (außen): 8 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, damit Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein windundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 3,53 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817049266
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Silikon
Maße:	12 x 8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fußform:	Anker
Außendurchmesser:	8
Dichtet ab bis zu ... mm:	8

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

