

Anschlagdichtung für Holzfenster oder -türen | 1 ... (Artikelnummer: F3319)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3319 in der Farbe Schwarz** ist für Holzfenster oder -türen gedacht. Um zu verhindern, dass kalte Außenluft eindringen kann, wird die Dichtung üblicherweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters verbaut. Dichtungen haben, richtig angebracht, einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Wärmedämmung Ihres Haushaltes und die Qualität der Energieeinsparung. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Rahmendichtung auch Wasser keine Chance einzudringen. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlässig nach außen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Räume.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 14,6 mm
- Breite: 7,6 mm
- Hohlkammer: 0
- Nutbreite: 3 mm
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

Ihr Preis: 7,68 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817063552
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	7 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	14,6 x 7,6 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

