


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Feuerschutzdichtung für Teckentrup Stahltüren | ... (Artikelnummer: SP0174)



Beschreibung:

Die Stahlzargendichtung SP0174 in der Farbe Schwarz ist ein Dichtprofil, welches sich für Stahlzargen an Feuer- und Rauchschutztüren von Teckentrup eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften kann sie zum Brand-, Rauchschutz- und Schallschutz montiert werden.

Details zur Dichtung

Farbe: SchwarzHöhe: 28 mmBreite: 19 mmHohlkammer: 2Material: TPE

• Geeignet für: T30, T60

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

 Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
- 3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,92 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817076439

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 11 mm
Falzbreite in mm: 19 mm

Hohlkammern: 2

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 28 x 19 mm

Selbstklebend: Nein **Für Brandschutztüren:** Ja

Hersteller: Dämmisol Baustoff GmbH, Berlin

Für Feuerschutztüren: Ja

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

